

POS,PC 連動型リライトカードリーダーライタ

AR100 & AR200 シリーズ

- あらゆるカードに対応した最新鋭リーダライタ・シリーズ
- ポイントカード、会員カード、診察券に最適！！
- 最高3秒の高速・高品位印字を実現



AR100
PETカード用。白濁・ロイコのリライトカード、追記式サーマルカードに対応



AR200
AR100のPVC版。診察券や診療予約カードに最適。

高速
リライト

人名
漢字


Windows
OCX Driver
無償提供

RS-232C
又はUSB
ケーブル
同梱

対応I/F
RS232C
USB
LAN

バーコード


●リライトカード作成サンプル ※あらゆる業種に対応可能



白濁



青ロイコ



黒ロイコ



●デュアルインターフェイス

USB/RS-232CのデュアルI/Fの標準装備でノートPCや新世代POSにも対応可能。拡張性が一段と向上しました。

●LAN I/F カートリッジ (オプション)

高速化、低価格化を図った新LAN I/Fカートリッジを併せて提供できます(オプション)。

- ◆Windows用OCXドライバ、サンプルプログラム及びソースコードをご提供。初期開発における期間短縮、費用引き下げに貢献します。
- ◆印刷を施したかのようなリライト文字品質を誇ります。
- ◆設置場所に困らない省スペース設計。
- ◆インク等の消耗品はありません。日々のメンテナンスも専用液をしみこませたクリーニングカードを入れるだけ。

詳しいお問合せは… webmaster@ilecard.com

株式会社アイル

〒422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町 1-30 サンコウビル3F
TEL(054)284-8010 FAX(054)284-8807

装置仕様	共通仕様	
通信規格	AR100UN, AR200UN… RS232C/USB デュアルI/F AR100E, AR200E …… LAN	
搬送速度	AR100: 高速時 400mm/sec (リードライト時)	AR200: 高速時 300mm/sec (リードライト時)
	共通 : 低速時 30~60mm/sec (消去・印字時)	
表示部	3 LED (Power, Status, Cleaning)	
電源	AC100V 50/60Hz	
外形	外形寸法 119 (W)x270.5(D)x132.5(H)mm	
	重量 約2.5kg	
適用規格	VCCI-A	
信頼性	動作温度 5~35°C	動作湿度 20~80%RH (但し結露なきこと)
適合カード	AR100UN/AR100E	AR200UN/AR200E
カード素材	PET/紙	PVC/PET-G
カード寸法	85.6 x 54.0mm	
カード厚	0.18~0.33mm	0.68~0.84mm
適合媒体	リライト式、追記式	リライト式
磁気ストライプ	JIS II型【1トラック】リード・ライト	
リライト方式	サーマル方式	
印字書体	丸ゴシック体: JIS第一、第二標準、拡張漢字	
印字文字数	最大半角40文字 x 13行 最大全角20文字 x 13行	最大半角42文字 x 13行 最大全角21文字 x 13行

※仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承願います。
※製品写真は印刷上、現品と色彩が異なる場合があります。